



PLATE COMPACTOR

เครื่องตบดิน

Model : FC90



คุณสมบัติพิเศษ

- ระบบสั่นสะเทือนด้วยลูกยางรองรับ
พร้อมการทำงานเดินหน้า สะดวกต่อการใช้งาน
- ความเร็วเคลื่อนที่ 20-25 เมตร / นาที
และสามารถไต่ทางลาดชันได้ถึง 30 องศา
- แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก
มีห้วงยกตัวเครื่อง ซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่าย
- กระชับมือด้วยด้ามจับยาง
ไม่เกิดอาการชามือขณะทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น	FC 90
แรงบดอัด	5-7 ตัน
ชนิดเพลกลูกกด	ยางขับเคลื่อนกระแทก
ขนาดเพลกลูกกด	550 มม. x 450 มม.
Centrifugal force	15 KN
ความถี่ในการสั่นสะเทือน	5,100 VPM
ความลึกของการบดอัด	30 ซม.
ความเร็วในการเคลื่อนที่	25 - 30 เมตร/นาที
องศาการไต่	200 - 300
ระบบส่งกำลัง	คลัทช์แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ
ระบบสั่นสะเทือน	ห้องเพลกลูกกดแบบหล่อขึ้นน้ำมัน ที่มาพร้อมกับลูกปืนรับเพลกลูกกด และเสริมด้วย สปริงยึดแผ่นเพลกลูกกด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
น้ำหนักรวมพร้อมปฏิบัติงาน	90 กก.
ขนาดต้นกำลัง	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 6.5 แรงม้า 1 ลูกสูบ วาล์วแบบ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศ สตาร์ทโดยใช้ เชือกดึงสตาร์ท



บริษัท เอส.ที.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

402 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2291-3726 (อัตโนมัติ 12 สาย) แฟกซ์ : 0-2291-1045

www.STI-INTER.com

